

Język HTML – absolutne podstawy

Główne komendy

Start i koniec dokumentu:

`<html> ... </html>`

Nagłówek dokumentu:

`<head> ... </head>`

Treść dokumentu:

`<body> ... </body>`

Dokument powinien wyglądać następująco:

`<HTML>`

`<HEAD>`

`.....`

`</HEAD>`

`<BODY>`

`.....`

`.....`

`</BODY>`

`</HTML>`

Znaczniki sekcji `<HEAD> ... </HEAD>`

Nie wyświetlane:

`<META name="Author" content="Roch Kowalski">`

Tytuł nie na stronie tylko na pasku:

`<TITLE> Moja strona </TITLE>`

Przykład:

`<HTML>`

`<HEAD>`

`<TITLE> tu nasz tytuł </TITLE>`

`</HEAD>`

`<HTML>`

Plik `/tytul.html`

Znaczniiki sekcji <BODY> ... </BODY>

 tekst pogrubienie

<I> tekst </I> pochylenie

<U> tekst </U> podkreślenie

Przykład:

<HTML>

<BODY>

pogrubienie

<I>pochylenie</I>

<U>podkreslenie</U>

</BODY>

<HTML>

Plik /pogrubienie.html

<P></P> akapit

Atrybut align – wyrównanie w pionie

Przykład:

<HTML>

<HEAD>

<META name="Author" content="Jan Kowalski">

<TITLE>

Jan Roch Kowalski

</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<P align="right">akapit1 </P><P align="center">akapit2</P>

</BODY>

<HTML>

Plik /akapit.html

**
** znak podziału wiersza

Przykład:

<HTML>

ala ma kota **
** a kot ma ale **
**

ala go kocha **
** a kot ja wcale **
**

<HTML>

Plik [/podzial.html](#)

size – rozmiar czcionki

color – kolor czcionki

przykład:

<HTML>

<BODY>

 kolor czerwony

</BODY>

<HTML>

Plik: /fonty.html

Nagłówki poziomów tekstu:

<H1> czesc I </H1>

<H2> rozdzial 1 </H2>

<H3> paragraf a </H3>

Przykład:

<HTML>

<BODY>

<H1> czesc 1 </H1>

<H2> rozdzial 1 </H2>

<H3> paragraf 1 </H3>

</BODY>

<HTML>

Plik: </nagłówki.html>

Linia pozioma:

<HR>

Przykład:

<HTML>

<BODY>

<HR align="center" size=5 with=10 color=green>

</BODY>

<HTML>

Plik: /linia_zielona.html

align – wyrównanie

size - wysokość

width – szerokość

color – kolor

lista uporządkowana:

Przykład

 punkt 1

 punkt 1

lista punktowana

Przykład:

<html>

<body>

 student

 geofizyka

 agh

</body>

</html>

Plik: /uporzadkowana.html

Odsyłacz

<A>

Href adres URL

AGH

Otwieranie obrazka:

Komenda

Przykład:

<html>

<body>

strona akademii:

AGH

obrazek geofizyczny:

</body>

</html>

Plik: /obrazek.html

Parametr meta informuje przeglądarkę
o standardzie kodowania tekstu

charset=ISO-8859-2

to oficjalna polska strona kodowa

Inne przydatne polecenie które można umieścić
w nagłówku to odświeżanie strony po x sekundach
i zastąpienie ją stroną podaną w URL:

<meta http-equiv="refresh" content="x ; URL=http://.../strona.html

Jeżeli pominie się URL to strona będzie jedynie odświeżana.

przykład:

<html>

<head>

<meta http-equiv="refresh" content="10">

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">

</head>

<body>

Jakaś tam treść
 z dużą ilością
 polskich liter

</body>

</html>